



臺南市後壁區

新東國小

空間使用手冊

空間區域

吧檯區

教學區

電器區

展示區

家具

吧檯區

燈泡更換



燈泡更換是由燈具中心旋轉取出，更換時請勿大力碰觸編織面，以免造成損傷。燈泡建議使用LED-E27球形瓦數10瓦以下的燈泡。

桌面清潔



請使用普通清水清潔，再用乾布擦乾，不要讓油汙滯留太久，盡量使用完就清潔。約1個月使用酒精、溫和清潔劑擦拭，請勿使用甲苯含量的溶劑擦拭(如去漬油、香蕉水)，會導致桌面損壞。

冷氣維修



上方方形區域為冷氣維修孔，維修時請向上推開，以便維修。

禁止事項



請勿乘坐桌面



請勿大力下壓桌面

■ 白板牆使用注意事項



白板筆不能有含銅成分，建議品牌—雄獅補充型白板筆。假設要更換白板筆品牌時，因白板筆內容物化學成分不同，需連同板擦一同更換至新。此外白板需用清水擦拭乾淨再進行使用。

白板擦使用一段時間後，布面會產生硬塊，需用清水洗淨讓布料恢復柔軟。倘若未清潔乾淨，硬塊容易刮傷白板膜導致損壞。



■ 白板牆右方空間



此區域為白板旁收納空間，可放置白板筆（擦）等相關教學用品，也可以由此檢測配電相關行為。

封牆區域



餐廳中央另外一扇門利用木作封閉，外牆則用洗石子工法施工與原始牆面相同。但非實牆緣故，禁止強烈撞擊、釘牆等導致牆面損壞。

■ 電器櫃



電器櫃下方為處物空間

展示區

■ 牆面上下配置六扇可開啟門片，方便校方更換燈管



■ 禁止事項



門片禁止重壓導致五金與木片斷裂分離

教師桌



(1) 桌面清潔：使用普通清水清潔，再用乾布擦乾，不要讓油汙滯留太久，盡量使用完就清潔。約1個月使用酒精、溫和清潔劑擦拭，**不要用甲苯含量的溶劑擦拭(如去漬油、香蕉水)**，會導致桌面損壞。

(2) 因地面高低不平，桌面下方有設置調整腳，可旋轉調整高度。

(3) 盆栽保養：

1. 植物放置室內請盡量放在通風處。
2. 冬天澆水時請一次澆到透等土乾後再一次澆到透(盆栽底部流出水來)。夏天澆水若在通風處3-4天澆一次，若無在通風處等土乾後再一次澆到透。
3. 如放置室內建議一周可放置戶外曬太陽1-2天。
4. 下大雨時請勿讓植物淋過多的雨，以免根系腐爛，若有淋到雨請放置通風處勿讓根系悶住。
5. 建議六個月左右可以施一次肥。

備餐檯



(1)耐重輪：每一組備餐檯下方都設置四顆可固定的耐重輪，移動定位時需四顆都向下固定，藉此防止備餐檯突然移動導致碰撞或造成同學受傷。

(2)木作檯面：側邊設置可開啟門片，方便餐桶放置入內。門片兩側皆有強力磁鐵與金屬支架固定。使用清水清潔，再用乾布擦乾，不要讓油汙滯留太久，盡量使用完就清潔。約1個月使用酒精、溫和清潔劑擦拭，**勿用甲苯含量的溶劑擦拭(如去漬油、香蕉水)**，會導致檯面損壞。

禁止事項



使用時須開啟門片，切勿直接放入導致門片及木板受損。開啟門片需由教師或大人操作，切勿讓同學進行操作導致受傷。門片四周需小心手指位置，以防夾手。門片禁止重壓導致五金與木片斷裂分離。

■ 教師桌



(1) 椅凳堆疊最多6張椅子。

(2) 椅面清潔：使用普通清水清潔，再用乾布擦乾。
約1個月使用酒精、溫和清潔劑擦拭，**勿用甲苯含量的溶劑擦拭(如去漬油、香蕉水)**，會導致椅面損壞。

湯桶架

- (1) 放置時需注意是否有完整將湯桶放入金屬架內。
- (2) 使用普通清水清潔，再用乾布擦乾，不要讓油汙滯留太久，盡量使用完就清潔。約1個月使用酒精、溫和清潔劑擦拭，勿用甲苯含量的溶劑擦拭(如去漬油、香蕉水)，會導致檯面損壞。



■ 靠背椅



(1) 椅面清潔：使用普通清水清潔，再用乾布擦乾。約1個月使用酒精、溫和清潔劑擦拭，**勿用**甲苯含量的溶劑擦拭(如去漬油、香蕉水)，會導致椅面損壞。

■ 餐桌



餐桌下方都有固定開關，向下壓即可將輪子固定。盡量用手操作開關，以防塑膠零件斷裂。

■ 禁止事項



因桌板厚度為薄板，加上下方為輪子，桌面禁止重壓、乘坐及站立踩踏，以防金屬腳與桌板斷裂分離造成危險。

開關位置

電燈開關



左：教學牆上方軌道燈
中：中央軌道燈(前方區域)
右：吊扇(前四座)



左：圓筒嵌燈
右：吊燈



左上：展示牆燈
左下：吊扇(後四座)
右上：格柵投射燈
右下：中央軌道燈(後方區域)

■ 門擋位置



